



特性 SPECIFICATION

工作介質 Medium	礦物油 Mineral Oil
工作溫度 Temp. Range (°C)	-20°C ~ + 80°C
重視性 Repetition Accuracy	± 1 %
最大耐壓 Max. Overpressure	600 kgf/cm ²
黏度範圍 Viscosity Range (cst)	10 ~ 800 cst
切換頻率 Change Over Frequency	60 operations / min (每分鐘 60 次)
觸點負載 Contaction load	250 VAC (交流) 3A (安培) 30 VDC (直流) 4A (安培)
保護規範 Protection	IP65 DIN40050
重量 Weight (Kgs)	0.75kg (公斤)

型號說明 HOW TO ORDER

PS-35-20

① ② ③

① 壓力開關 PRESSURE SWITCH

② 調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

35 : 5 - 35 kgf/cm² (71-5000 PSI) 70 : 10 - 70 kgf/cm² (140-1000 PSI)
150 : 30 -150 kgf/cm² (420-22000 PSI) 230 : 50 - 230 kgf/cm² (700-3300 PSI)
420 : 90 - 420 kgf/cm² (1300-6000 PSI)

③ 設計代號 DESIGN NUMBER

20 : 把手旋扭螺桿調整 INNER HEXANGULAR BOLT ROD ADJUST

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

PS -35 - 20

